



Bestektekst

Vaste of ventilatietoepassing  

Brakel® Greenlite

PLAT DAK RAAM / VLAKGLAS LICHTKOEPEL

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Fabrikant: | Brakel Aero (www.brakelaero.be) |
| 2. Type: | Brakel® Greenlite |
| 3. Uitvoering: | vast klep/ ventilatie mogelijkheid |
| 4. Bediening ventilatie: | - elektrische kettingmotor, slag 300mm, 230V met afstandbediening /
- elektrische kettingmotor, slag 300mm, 24V met afstandbediening |
| 5. Opstand: | <i>hout / kunststof / steen</i> |
| 6. Vorm: | <i>vierkant / rechthoekig</i> |
| 7. Breedte bovenzijde opstand: | <i>standaard 60 mm / variabel (tot 200 mm) _____ mm</i> |
| 8. Dagmaat, breedte x lengte: | <i>_____ x _____ mm</i> |
| 9. Dagmaat: | <i>gelijk aan daksparring</i> |
| 10. Materiaal frame: | <i>gecoate aluminium flens(adapter), welke thermisch gescheiden is</i> |
| 11. U-waarde frame: | <i>0,623 W/m2.K</i> |
| 12. Behandeling: | <i>eenlaagse coating, laagdikte 60µm
coating buitenzijde: RAL 7047 / RAL _____
coating binnenzijde RAL 9010 / RAL _____
Overige RAL-kleuren op aanvraag</i> |
| 13. Beglazing: | <i>HR ++ geïsoleerd veiligheidsglas, volgens NEN 3596 type VII, klasse 2</i> |
| 14. Type beglazing: | <i>helder/zonwerend</i> |
| 15. U-waarde beglazing: | <i>1,1 W/m2.K</i> |
| 16. Belasting: | <i>voldoet volgens NEN 6702</i> |
| 17. Kwalificaties: | <i>doorvalveiligheid 1200 joules test
luchtdoorlatendheid klasse 4
waterdichtheid klasse E 1150 (1150Pa)
weerstand wisselende windbelasting klasse C5 (Pz=1000Pa)
Optioneel SKG**, politiekeurmerk</i> |
| 18. Toebehoren: | |
| <i>Buitenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare zonwering</i> |
| <i>Binnenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare plissé</i> |
| <i>Overig:</i> | <i>insectengaas / Solarpaneel voor aansturing op zonne-energie / regenvoeler</i> |