



## Bestektekst

### Daktoetreding

#### **Brakel® Sky-XS**

Fabrikant	: Brakel Aero ( <a href="http://www.brakelaero.be">www.brakelaero.be</a> )
Type	: Brakel® Sky-XS
Omschrijving	: daktoetredingsluik
Bediening	: handmatig met hulp van gasdrukveren
Base	: aluminium geïsoleerde base-opstand geschikt voor inplakken
Kleppen	: aluminium geïsoleerde kleppen
Flenzen	: vlakke flens voor bevestiging op een bitumen of kunststof dak
Dagmaat (b x l)	: 700 x 900 / 900 x 900 / 1000 x 1000 / 700 x 1400 / 900 x 2400 mm
Flensmaten (b x l)	: *** x *** mm (identiek)
Montage	: op dak
Conservering	: gemoffeld in ***-laagse polyester poedercoating, laagdikte *** mu, in standaard RAL-kleur (groep ***) / onbehandeld (brute aluminium)
U-waarde	: 1,7-1,9 W/(m <sup>2</sup> ·K)
Akoestische waarden	: 23 dB
Luchtdichtheid	: EN 1026: 650 Pa / EN 12207: klasse 4
Waterdichtheid	: EN 1027: 650 Pa / EN 12208: klasse E650
Sterkte	: EN 12211: sterkte 3000 Pa
Toebehoren	: - enkele ladder - dubbele ladder - schaartrap
Belangrijk	: in verband met de garantiebepalingen is het essentieel dat de Brakel® Sky-XS niet geopend wordt bij harde wind (> 14 m/s).