



Bestektekst

Brakel® Greenlite^{triple}

Vaste of ventilatietoepassing  

PLAT DAK RAAM / VLAAGLAS LICHTKOEPEL

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Fabrikant: | Brakel Aero (www.brakelaero.be) |
| 2. Type: | Brakel® Greenlite ^{triple} |
| 3. Uitvoering: | vast klep/ ventilatie mogelijkheid |
| 4. Bediening ventilatie: | - elektrische kettingmotor, slag 300mm, 230V met afstandbediening /
- elektrische kettingmotor, slag 300mm, 24V met afstandbediening |
| 5. Opstand: | <i>hout / kunststof / steen</i> |
| 6. Vorm: | <i>vierkant / rechthoekig</i> |
| 7. Breedte bovenzijde opstand: | <i>standaard 70 mm /
Variabele flens (tot 200 mm) _____ mm</i> |
| 8. Dagmaat, breedte x lengte: | <i>_____ x _____ mm</i> |
| 9. Dagmaat: | gelijk aan daksparring |
| 10. Materiaal frame: | gecoate aluminium flens(adapter), welke thermisch gescheiden is |
| 11. U-waarde frame: | 0,483 W/m ² •K |
| 12. Behandeling: | eenlaagse coating, laagdikte 60µm
coating buitenzijde: RAL 7047 / RAL _____
coating binnenzijde RAL 9010 / RAL _____
<i>Overige RAL-kleuren op aanvraag</i> |
| 13. Beglazing: | Driewandig HR ++ geïsoleerd veiligheidsglas, volgens NEN 3596 type VII, klasse 2 |
| 14. Type beglazing: | <i>helder/zonwerend</i> |
| 15. U-waarde beglazing: | 0,5 W/m ² •K |
| 16. Belasting: | voldoet volgens NEN 6702 |
| 17. Kwalificaties: | doorvalveiligheid 1200 joules test
luchtdoorlatendheid klasse 4
waterdichtheid klasse E 1150 (1150Pa)
weerstand wisselende windbelasting klasse C5 (Pz=1000Pa) |
| 18. Toebehoren: | |
| <i>Buitenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare zonwering</i> |
| <i>Binnenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare plissé</i> |
| <i>Overig:</i> | <i>zonwerende beglazing, binnenruit voorzien van matte folie 3.3.2./ insectengaas / Solarpaneel voor aansturing op zonne-energie / regenvoeler</i> |