



Bestektekst

Ventilatietoepassing 

Brakel® wind- en regenmeldcentrale WRZ 10M-1G

Voor het aansturen en verzorgen van max. 10 aandrijvingen 230V AC in één ventilatiegroep. Aansluitmogelijkheid van een regenmelder RM/2 24V of wind- en regenmelder WRM/2 24V. Vermenigvuldiging van het wind- en regensignaal via 4 potentiaalvrije relaiscontacten.

Apparaateigenschappen

- 4 potentiaalvrije relaiscontacten voor vermenigvuldiging en doorgeven van een wind-/regensignaal
- Cascadering van meerdere WRZ 10M-1G voor signaalvermenigvuldiging mogelijk
- Aansluiting van maximaal 10 aandrijvingen in één groep
- Tijdafhankelijke doorgave van het wind-/regensignaal. Configureerbaar via DIP-schakelaar
- Tijdafhankelijke spanningstoevoer van de aandrijvingen (ventilatievrijgave ondanks wind-/regensignaal). Configureerbaar via DIP-schakelaar
- Statusmeldingen via optische indicaties

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Werkspanning | : 230V AC / 50-60Hz |
| Uitgangsvermogen aandrijvingen | : Max. 460W |
| Afm. (B x H x D) | : 125 x 125 x 60 mm |
| Beveiligingsniveau | : IP 66 (behuizing) |
| Behuizing | : Kunststof, grijs met deksel |

HOEVEELHEID: EENHEID: St EP: TP: