



## Bestektekst

Ventilatietoepassing 

### Brakel® wind- en regenmeldcentrale WRZ 40M-4G

Voor het aansturen en verzorgen van max. 40 aandrijvingen 230 V AC met een stroomverbruik van 200 mA elk, verdeeld over 4 ventilatiegroepen. Voorbereid voor het aansluiten van regenmelders RM/2 of wind- en regenmelders WRM/2. Mogelijk om meerdere WRZ 40M-4G centrales te schakelen door geïntegreerde cascadering. Instelbare functie op het apparaat en via optionele servicepoortsoftware via geïntegreerde pc-interface. Met ingebouwde controlelampjes voor bedrijfsstanden en windsnelheden via een 7-segments display.

#### Apparaateigenschappen

- Controlelampjes voor bedrijfsstanden
- Weergave van de windsnelheid via een 7-segments display
- Aansluiting van een externe schakelaar "Automatisch/Handmatig/Dicht"
- Mogelijkheid voor koppeling van meerdere centrales
- Parameterinstelling via optionele servicepoortsoftware
- Potentiaalvrije uitgang voor een wind- en regenmelding

#### Nominale gegevens

Voedingsspanning	: 230 V AC / 50 Hz ( $\pm 10\%$ )
Afm. (B x H x D)	: 250 x 160 x 90 mm (zonder schroefverbindingen)
Beveiligingsniveau	: IP 54 volgens DIN EN 60 529
Behuizing	: Kunststof, grijs met transparant deksel

HOEVEELHEID: ..... EENHEID: St      EP: ..... TP: .....